

Kampinis šlifuoκlis

9558HNR

840 W • 125 mm • 11 000 min⁻¹

Apsauga nuo netikėto įsijungimo. Naujas tvirtesnis reduktorius.

Apsauga nuo netikėto įsijungimo. Labirinto sistemos konstrukcija saugo visus rutulinius guolius nuo dulkių ir nuolaužų. Itin našus ir labai atsparus karščiui variklis, kurio galios pakanka mūriui pjaustyti.



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Galingumas	840 W
Greitis be apkrovos	11 000 min ⁻¹
Maks. pjovimo gylis	33 mm
Ašies sriegis	M14
Disko skersmuo	125 mm
Apsauga nuo savaiminio įsijungimo	✓
Laidas	2.5 m
Garso galios lygis (L _{WA})	97 dB(A)
Garso slėgio lygis (L _{pA})	86 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Vibracijos lygis (3 ašys)	8,5 m/sec ²
Vibracijos lygis (3 ašys), šlifavimas	8,5 m/sec ²
Vibracijos nepastovumas (K veiksnys)	1,5 m/sec ²
Produkto išmatavimai (I x P x A)	271 x 140 x 106 mm

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Galingas variklis.
- Rotoriaus ir guolių apsauga: Apsauginiu zigzagu apsaugotas rotorius ir miltelinis laku padengtas statorius, saugo variklį nuo dulkių.
- Patogi rankena.
- Labirinto sistemos konstrukcija saugo variklį ir guolius nuo taršos.

EAN 0088381808811

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

■ PRIEDAI KOMPLEKTACIJOJE

224415-9

Flanšas 42



224554-5

Veržlė M14 125, 150mm Modeliams:



■ GALIMI PRIEDAI

125268-8

Disko apsauga 125MM 9555NB



135108-2

Disko apsauga 125MM 9562C



153489-2

Šoninė rankena 125MM kampinis



162258-0

AVT-Šoninė rankena 125MM 95XX



224415-9

Flanšas 42



224554-5

Veržlė M14 125, 150mm Modeliams:



■ KITA

Vartotojo vadovas

