

Kampinis šlifuoκlis

9565CVR

1 400 W • 125 mm • 2 800 – 11 500 min⁻¹

Didelės 1400 W galios, apsaugotas nuo dulkių variklis nedidelio skersmens korpuse.

Didelės 1400 W galios, apsaugotas nuo dulkių variklis nedidelio skersmens korpuse. Su apsauga nuo savaiminio įsijungimo. „Makita“ išskirtinė jungties sistema padeda išvengti atatrakos.



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Galingumas	1400 W
Greitis be apkrovos	2800 – 11 000 min ⁻¹
Ašies sriegis	M14
Disko skersmuo	125 mm
Apsauga nuo savaiminio įsijungimo	✓
Laidas	2,5 m
Garso galios lygis (L _{WA})	93 dB(A)
Garso slėgio lygis (L _{pA})	82 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Vibracijos lygis (3 ašys)	7,5 m/sec ²
Vibracijos lygis (3 ašys), šlifavimas	7,5 m/sec ²
Vibracijos nepastovumas (K veiksnys)	1,5 m/sec ²
Svoris be kabelio (EPTA-procedūra 01/2003)	2,2 kg
Produkto išmatavimai (I x P x A)	299 x 139 x 103 mm

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Labirinto sistemos konstrukcija saugo variklį ir guolius nuo taršos.
- Elektroninė greičio reguliavimo sistema su tolygaus paleidimo funkcija, garantuoja lygų ir pastovų įrankio veikimą

EAN 0088381098076

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

PRIEDAI KOMPLEKTACIJOJE

194514-0

AVT-Šoninė rankena 115-150mm



GALIMI PRIEDAI

125268-8

Disko apsauga 125MM 9555NB



135108-2

Disko apsauga 125MM 9562C



193903-6

Apsauga nuo dulkių 9562/9565/9566



194514-0

AVT-Šoninė rankena 115-150mm



195239-9

Dulkių nusiurbimo komplektas



KITA