

Elektrinis techninis karšto oro fenas

HG5030K

1600W • 300-500 l/min • 350 / 500°
C

Reguliuojama temperatūra • Reguliuojama temperatūra

2 temperatūros nustatymai: 350° ir 500° C • Dviejų greičių ventiliatoriaus nustatymai: 300 ir 500 l/min • Lengvai valdomas slankusis jungiklis • Ergonomiška minkštos gumos rankena • Su apsauga nuo perkaitimo • Platus galimų priedų asortimentas • Dviguba izoliacija • Komplektuojamas su įvairiais antgaliais: stiklą apsaugančiu, trim antgaliais litavimui



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Galingumas	1600 W
Maks. oro srautas	300 - 500 l/min
Temperatūros ribos	350 - 500 °
Šiluminis apsaugos mygtukas	✓
Svoris be kabelio (EPTA-procedūra 01/2003)	0,56 kg
Produkto išmatavimai (I x P x A)	233 x 80 x 208 mm
Laidas	2,0 m

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Įvairioms reikmėms tenkinti, medžiagoms šalinti ir pan.

EAN 0088381857321

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

PRIEDAI KOMPLEKTACIJOJE

PR00000028

Stiklą apsaugantis antgalis 45mm



PR00000041

Grandimo rinkinys



PR00000029

Plokščias litavimo antgalis 50mm



PR00000042

Grandiklis



PR00000030

Vamzdžių litavimo antgalis 40mm



KITA

Vartotojo vadovas



PR00000031

Litavimo antgalis 25mm



GALIMI PRIEDAI

P-71504

Volelis HG5012 HG551V HG651C



PR00000029

Plokščias litavimo antgalis 50mm



PR00000030

Vamzdžių litavimo antgalis 40mm



PR00000031

Litavimo antgalis 25mm



PR00000032

Lenktas litavimo antgalis 24mm



PR00000033

Koncentruoto litavimo antgalis



PR00000034

Litavimo antgalis 8mm



PR00000035

Prispaudimo volelis



PR00000036

Litavimo strypas ABS



PR00000037

Litavimo strypas HDPE



PR00000038

Litavimo strypas PP



PR00000039

Antgalis litavimo strypui

