


# Technisches Datenblatt

Seite: 1/1

## PGMM Gegenmutter zu Kabelverschraubungen PKVM

- Metrische Sechskantmutter für erhöhte Anforderungen
- Passend zu Kabelverschraubungen PKVM
- Gewindeart: metrisch
- Material: Polyamid, glasfaserverstärkt
- Halogenfrei
- Steigung: 1,5
- Einsatztemperaturbereich: -40°C bis +100 °C, kurzzeitig bis ca. 150°C
- Farbe: RAL 7035
- Ölbeständig (Mineralöl - Typ A)
- UV-stabil



### Informationen

|             |
|-------------|
| halogenfrei |
| Chlor       |
| Fluor       |
| Brom        |

| Art.-Nr.                         | 05104546 | 05104547 | 05100665 | 05100664 | 05100663 | 05101915 | 05101916 | 05101917 |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| ID-Nr.                           | 054997   | 054998   | 050997   | 050996   | 050995   | 052360   | 052361   | 052362   |
| Typ                              | PGMM12   | PGMM16   | PGMM20   | PGMM25   | PGMM32   | PGMM40   | PGMM50   | PGMM63   |
| VE                               | 1 / 100  | 1 / 100  | 1 / 50   | 1 / 30   | 1 / 20   | 1 / 15   | 1 / 5    | 1 / 2    |
| Anschlussgewinde Durchmesser (D) | M12      | M16      | M20      | M25      | M32      | M40      | M50      | M63      |
| Gesamtlänge (TL)                 | 5 mm     | 5 mm     | 5 mm     | 6 mm     | 6 mm     | 7 mm     | 7 mm     | 7 mm     |
| Schlüsselweite (SW)              | 18 mm    | 22 mm    | 27 mm    | 32 mm    | 40 mm    | 50 mm    | 60 mm    | 75 mm    |
| Eckmaß (E)                       | 20 mm    | 24 mm    | 29 mm    | 36 mm    | 45 mm    | 55 mm    | 67 mm    | 83 mm    |

