


Technisches Datenblatt

Seite: 1/1

PKGM Set - Kabelverschraubung + Gegenmutter

- Nach EN 50262
- Kabelverschraubung mit Zugentlastung und metrischem Anschlussgewinde
- Inkl. Sechskantgegenmutter und Dichtring
- Mit integrierter Dichtlippe
- Schutzart: IP68 gemäß EN 60529
- UV-beständig
- Gewindeart: metrisch
- Werkstoff: Kunststoff
- Werkstoffgüte:
 - Kabelverschraubung: Polyamid
 - Sechskantmutter: glasfaserverstärktes Polyamid
- Halogen- und silikonfrei
- Einsatztemperaturbereich: -40°C bis +100°C, kurzzeitig bis ca. 120°C
- Glühdrahtprüfung: 750 °C
- Steigung: 1,5
- Farbe: RAL 7035



| |
|-------------|
| halogenfrei |
| Chlor |
| Fluor |
| Brom |

Informationen

| Art.-Nr. | 05100667 | 05100666 | 05104541 | 05104542 | 05104543 |
|----------------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| ID-Nr. | 050999 | 050998 | 054992 | 054993 | 054994 |
| Type | PKGM12 | PKGM16 | PKGM20 | PKGM25 | PKGM32 |
| VE | 1 / 50 | 1 / 50 | 1 / 50 | 1 / 25 | 1 / 25 |
| Anschlussgewinde Durchmesser (D) | M12 | M16 | M20 | M25 | M32 |
| Anschlussgewinde Länge (L) | 9 mm | 9 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm |
| Kabel-Ø | 3-7 mm | 4,5-10 mm | 6-13 mm | 9-17 mm | 13-21 mm |
| Schlüsselweite (SW) | 16 mm | 20 mm | 24 mm | 29 mm | 36 mm |
| Eckmaß (E) | 18 mm | 22 mm | 27 mm | 32 mm | 40 mm |
| Gesamtlänge (TL) | 29-34 mm | 31-37 mm | 36-45 mm | 38-47 mm | 42-51 mm |
| Install. Drehmoment Stutzen | 2 N m | 3,5 N m | 4 N m | 10 N m | 15 N m |
| Kategorie der Schlägeinwirkung | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Install. Drehmoment Hutmutter | 2 N m | 1,5 N m | 3 N m | 4 N m | 4 N m |

Siehe auch:

- PKVM Kabelverschraubungen aus Kunststoff
- PGMM Gegenmuttern für PKVM Kabelverschraubungen
- PSKV Sortimentskoffer Verschraubungen

Tipp

