

# Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

## PND + PNDK Kunststoffdübel

- Verwendung mit Holz- oder Spanplattenschrauben
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +75 °C
- Geeignet für Beton B25, Vollziegel, Naturstein, Blockziegel
- Werkstoffgüte: Nylon



### Informationen

| Art.-Nr.                         | ID-Nr. | Type      | VPE  | Bohrloch-Ø | Länge | Zulässige Lasten auf B25 |
|----------------------------------|--------|-----------|------|------------|-------|--------------------------|
| 05100735                         | 051067 | PND 525   | 100  | 5 mm       | 25 mm | 0,25 kN                  |
| 05100736                         | 051068 | PND 525-1 | 1000 | 5 mm       | 25 mm | 0,25 kN                  |
| 05100737                         | 051069 | PND 630   | 100  | 6 mm       | 30 mm | 0,38 kN                  |
| 05100738                         | 051070 | PND 630-1 | 1000 | 6 mm       | 30 mm | 0,38 kN                  |
| 05100739                         | 051071 | PND 840   | 100  | 8 mm       | 40 mm | 0,6 kN                   |
| 05100740                         | 051072 | PND 840-1 | 500  | 8 mm       | 40 mm | 0,6 kN                   |
| 05100741                         | 051073 | PND 1050  | 50   | 10 mm      | 50 mm | 0,9 kN                   |
| 05100742                         | 051074 | PND 1260  | 25   | 12 mm      | 60 mm | 1,4 kN                   |
| 05100743                         | 051075 | PND 1475  | 20   | 14 mm      | 75 mm | 1,94 kN                  |
| 05100744,<br>mit Kragen und Rand | 051076 | PNDK 526  | 100  | 5 mm       | 26 mm | 0,35 kN                  |
| 05100745,<br>mit Kragen und Rand | 051077 | PNDK 631  | 100  | 6 mm       | 31 mm | 0,38 kN                  |
| 05100746,<br>mit Kragen und Rand | 051078 | PNDK 841  | 100  | 8 mm       | 41 mm | 0,6 kN                   |
| 05100747,<br>mit Kragen und Rand | 051079 | PNDK 1060 | 50   | 10 mm      | 60 mm | 0,9 kN                   |