Technisches Datenblatt

PHSDH 47 + PHSDH 61 Halogenfreie Hohlwanddosen

- Einsatzbereich: Hohlwand
- Material: Polypopylen
- Flammwidrigkeit 850 °C nach VDE 0606 Teil 1 /
- DIN IEC 695 Teil 2-1
- Fräsloch: Ø 68 mm
- Für Plattenstärke von 7 bis max. 35 mm
- Ausbrechöffung für Leitungen und Rohr
- Mit beiligenden Verbindungsstuzen
- wAusführung: mit 2 Geräteschrauben
- Farbe: weiß
- Bemessungsisolationsspannung: AC 400V
- Anzahl der möglichen Einführungen:
- - 4 Einführungen DIN EN Rohr Ø 20 mm
- - 4 Leitungseinführungen 3 X 1,5 ²
- - 2 Leitungseinführungen 5 X 1,5 ²
- - 2 Leitungseinführungen für Kleinspannung

IP30

Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Innentiefe
05100756	051089	PHSDH 47	25 / 200	47 mm, flach
05100757	051090	PHSDH 61	25 / 4.000	61 mm, tief

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Nachdruck sowie jegliche elektronische Vervielfältigung nur mit unserer schriftlichen Genehmigung.
Alle Rechte vorbehalten. Stand: 2019. © PROTEC.class/PROTEC.net