

VDE Schraubendreher

- Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mit Präzisionsspitze
- Integriertes Aufhängeloch
- Größtmöglicher Schutz für alle Arbeiten unter Spannung bis zu 1000 V AC bzw. 1500 V DC
- Geprüft gem. EN 60900 (IEC 900) mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt im Wasserbad
- Griffausführung: 2-Komponenten
- VDE geprüft



Schraubsystem "Schlitz"

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	Größe	Klingenlänge	VPE	€/St.
05100777	051129	PSSD 2,5	2,5	75 mm	1	6,50
05100778	051130	PSSD 3,5	3,5	100 mm	1	6,90
05100779	051131	PSSD 4,0	4,0	100 mm	1	8,50
05100780	051132	PSSD 5,5	5,5	125 mm	1	11,50
05100781	051133	PSSD 6,5	6,5	150 mm	1	12,55
05100782	051134	PSSD 8,0	8,0	175 mm	1	15,05



Schraubsystem "Philips PH"

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	Größe	Klingenlänge	VPE	€/St.
05100783	051135	PKSD PH1	1	80 mm	1	9,50
05100784	051136	PKSD PH2	2	100 mm	1	11,01
05100785	051137	PKSD PH3	3	150 mm	1	15,05



Schraubsystem "Pozidriv PZ"

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	Größe	Klingenlänge	VPE	€/St.
05100786	051138	PKSD PZ1	1	80 mm	1	13,50
05100787	051139	PKSD PZ2	2	100 mm	1	15,00
05100788	051140	PKSD PZ3	3	150 mm	1	16,08



Schraubsystem "Plus/Minus"

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	Größe	Klingenlänge	VPE	€/St.
05101652	052027	PSDZ1 80	1	80 mm	1	11,55
05101653	052028	PSDZ2 100	2	100 mm	1	15,05



Schraubsystem "Torx"

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	Größe	Klingenlänge	VPE	€/St.
05103461	053946	PTXSD T10	10	60 mm	1	12,05
05103462	053947	PTXSD T15	15	80 mm	1	12,05
05103463	053948	PTXSD T20	20	80 mm	1	13,55
05103464	053949	PTXSD T25	25	80 mm	1	13,55

