

Akumuliatorinis dulkių siurblys

CL108FDZW

12V max • 44 mbar • 0,6 l

Didelė siurbimo jėga



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Įtampa CXT	✓
Nominali baterijos įtampa	10,8 / 12 v
Akumuliatoriaus apsaugos sistema	✓
Maks. oro srautas	1,2 m ³ /min
Naudojimo laikas, CXT / 2 Ah akumuliatorius	13 / 15 / 33 min
Naudojimo laikas, CXT / 4 Ah akumuliatorius	20 / 24 / 50 min
Dulkių bako talpa	0,6 L
Grindų antgalis	1
Vibracijos lygis (3 ašys)	≤ 2,5 m/sec ²
Svoris su akumuliatoriumi (EPTA-procedūra 01/2003)	1,0 - 1,2 kg
Produkto išmatavimai (l x P x A)	956 x 110 x 150 mm

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Ergonomiškas įrankio korpusas, patogiam darbui.
- Darbinis šviesos diodas.

EAN 0088381868310

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

■ PRIEDAI KOMPLEKTACIJOJE

123486-2

Grindų siurbimo antgalis Ø28mm,



194566-1

Popierinis dulkių maišas (5Vnt.)



443060-3

Filtras CL070D, DCL180, CL106,



451208-3

Tarpinis medžiaginis filtras CL070D,



451243-1

Tarpų siurbimo angalis Ø28mm



451244-9

Prailginimo vamzdis Ø28mm,



■ KITA

Vartotojo vadovas

