

# Technisches Datenblatt

Seite: 1/1

## PKES60 + PKES80 Kabeleinzugsystem

- Zur zeitsparenden Verlegung von Kabeln
- In kurvenreichen Rohrsystemen oder sehr engen Biegeradien wird durch den Einsatz von schubstabilen und gleitfähig ummantelten Glasfaserprofilen und verschiedenen seitenbeweglichen Führungsköpfen ein hohes Einzugsresultat erzielt
- Max. Zugbelastbarkeit: 200 kg
- Durchmesser Glasfaserprofil inkl. Ummantelung: 4,5 mm
- Zubehör: 2 Anfangshülsen M5-Gewinde, 1 Zugöse, 1 Anfangsbirne mit Zugöse 11 mm
- Max. Biegeradius: 77mm
- Geeignet für Kabelkanäle und Leerrohre bis zu NW 50 mm
- Bruchlast Glasfaserband: 10,3 kN
- Bruchlast Anfangsbirne: 1,3 kN
- Farbe Gestell: blau (ähnlich RAL 5017)



### Informationen

| Art.-Nr. | Typ    | VE | Länge | Gewicht |
|----------|--------|----|-------|---------|
| 05101884 | PKES60 | 1  | 60 m  | 4,50 kg |
| 05101885 | PKES80 | 1  | 80 m  | 4,70 kg |