

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PSBS110 Spiralbohrer-Box

- 19-teilig (1-10 mm, immer 0,5 steigend) in hochwertiger ABS-Box
- Box: Deckel und Unterteil in schlag- und bruchfestem ABS-Kunststoffmaterial Einsatz, Verschluss und Aufhänger in Polypropylen (PP), Scharniere in Polyamid (PA)
- Spiralbohrer: Hochwertiger HSS Stahl (DMO5) blank geschliffen
- Spitzenanschliff: Kegelmantelanschliff
- Ausspitzung: ab 3,0 mm Kreuzanschliff Form C nach DIN 1412C
- Spitzenwinkel: 118°
- Oberfläche: blank
- Spiralwinkel: 20-30°
- Toleranz: h8, rechtsschneidend
- Leistungsstarker geschliffener Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl
- Komplett geschliffener Spiralbohrer mit erhöhter Rundlaufgenauigkeit
- Einsatzgebiete: Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert (bis 900N/mm² Festigkeit), Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss, Sinter Eisen, Neusilber, Graphit, kurzspannende Aluminiumlegierungen, Kunststoff, Messing und Bronze, Nachschliff nur maschinell möglich



Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Ausführung
05102215	052624	PSBS110	1	19-teilig