Technisches Datenblatt

PHSD47-2K + PHSD61-2K Winddichte Hohlwanddosen

- Winddichte Ausführung mit wekzeuglosen Leitungs- und Rohreinführung
- Einsatzbereich: Hohlwand
- Fräsloch: Ø 68 mm
- Für Plattenstärken von 7 bis max. 35 mm
- Flammwidrigkeit 850 °C nach VDE 0606
- Integrierte Zugentlastung nach DIN VDE 0606 / DIN 49073
- Abstand Schraubdomen 60 mm
- Selbsthemmung der Rohre
- Mit Verbindungsstutzen
- Je 2 Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm² und 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm²
- Mit Schrauben
- Schutzart: IP30
- Gerätedose (48 mm) mit 2 Rohreinführungen für Rohr nach DIN EN bis 20 mm
- Gerätedose (61 mm) mit 2 Rohreinführungen für Rohr nach DIN EN bis 25 mm

Informationen

Art.-Nr.	Typ	VE	Innentiefe
05102655	PHSD47-2K	25 / 250	47 mm, flach
05102656	PHSD61-2K	25 / 250	61 mm, tief

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Nachdruck sowie jegliche elektronische Vervielfältigung nur mit unserer schriftlichen Genehmigung.
Alle Rechte vorbehalten. © PROTEC.class/PROTEC.net