Technisches Datenblatt

PSPIS Spiralschlauch transparent

- Geeignet zur organisierten Bündelung von Kabeln und zum Kabelschutz
- Farbe: transparent
- Nicht flammgeschützt
- Zugfestigkeit: 11.45N/mm²
- Schmelzpunkt: 105°C bis 115°C
- Betriebstemperatur: -50 °C bis +85 °C
- Halogenfrei
- Werkstoff: Kunststoff
- Wanddicke: 1 mm
- Werkstoffgüte: Polyethylen
- Reißdehnung: 500%
- Chemische Beständigkeit: gut
- Durchschlagsfestigkeit: 25kV/mm
- Wasseraufnahme: ≤0.1% max.
- Spezifisches Gewicht (23°C): 0.922 g/cm3

halogenfrei
Chlor
Fluor
Brom

Informationen

Art.-Nr.	Typ	VE	Bündel-Ø	Nenndurchmesser	Wendelbreite	Länge
05103119	PSPIS 64	1 / 20	5-40 mm	4 mm	7 mm	20 m
05103120	PSPIS 97	1 / 20	8-45 mm	7 mm	11 mm	20 m
05103121	PSPIS 1210	1 / 20	11-70 mm	10 mm	14 mm	20 m
05103122	PSPIS1412	1 / 20	13-80 mm	12 mm	16 mm	20 m
05103123	PSPIS 2017	1 / 20	18-120 mm	17 mm	22 mm	10 m

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Nachdruck sowie jegliche elektronische Vervielfältigung nur mit unserer schriftlichen Genehmigung.
Alle Rechte vorbehalten. © PROTEC.class/PROTEC.net