Technisches Datenblatt

PBLK100 + PBLKT100 Wohnraumventilatoren „Basic“

- Zur Ventilation für kleine und mittlere Räume
- Kugellager
- Geeignet für Wand- und Deckenmontage
- ABS-Kunststoffgehäuse
- Maße ca.: 160x135x90 mm
- Aufbaumaß: 25 mm
- Druck: 35 Pa
- Geräuschpegel: 34 dB(A) - bei 3 Meter Abstand
- Drehzahl: 2.300 min-1
- Farbe: weiß
- Spannung: 220 - 240 V
- Leistung: 14 W
- Anschluss-Ø: 100 mm
- Fördervolumen: 101 m³/h
- Netzfrequenz: 50 Hz
- Schutzart: IP34
- Gewicht: 0,55 kg

IP34



a	b	c	ØD	e
160 mm	135 mm	90 mm	100 mm	25 mm

Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Geeignet für
05103189	053618	PBLK100	1 / 12	Standard
05103190	053619	PBLKT100	1 / 12	mit Nachlaufrelais: Läuft nach dem Ausschalten solange nach, bis die eingestellte Zeit verstrichen ist. Erst dann schaltet der Lüfter bis zum nächsten manuellen Einschalten ab. Stufenlos einstellbar von 2 – 30 Min.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Nachdruck sowie jegliche elektronische Vervielfältigung nur mit unserer schriftlichen Genehmigung.
Alle Rechte vorbehalten. Stand: 2021. © PROTEC.class/PROTEC.net