

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PSPISS Spiralschlauch schwarz

- Geeignet zur organisierten Bündelung von Kabeln und zum Kabelschutz
- Farbe: schwarz
- Nicht flammgeschützt
- Zugfestigkeit: 11.45N/mm²
- Schmelzpunkt: 105 °C
- UV-beständig
- Betriebstemperatur: -50°C - 85 °C
- Halogenfrei
- Werkstoff: Kunststoff
- Wanddicke: 1 mm
- Werkstoffgüte: Polyethylen
- Reißdehnung: 500%
- Chemische Beständigkeit: gut
- Durchschlagsfestigkeit: 25kV/mm
- Wasseraufnahme: ≤0.1% max.
- Spezifisches Gewicht (23°C): 0.922 g/cm³



halogenfrei
Chlor
Fluor
Brom

Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Bündel-Ø	Nenndurchmesser	Wendelbreite	Länge
05103757	054249	PSPISS 64	1 / 20	5-40 mm	4 mm	7 mm	20 m
05103758	054250	PSPISS 97	1 / 20	8-45 mm	7 mm	11 mm	20 m
05103759	054251	PSPISS 1210	1 / 20	11-70 mm	10 mm	14 mm	20 m
05103760	054252	PSPISS 1412	1 / 20	13-80 mm	12 mm	16 mm	20 m
05103761	054253	PSPISS 2017	1 / 20	18-120 mm	17 mm	22 mm	10 m