

# Technisches Datenblatt

Seite: 1/2

## PDLGPL68 + PDLGPL82 Dosensenker Plus

- Für mittelharte Betonprodukte, harte Mauerziegel und hochverdichteten Kalksandstein (Plus, Farbleitsystem: blau)
- Lasergeschweißte Segmente
- Gewindeaufnahme M16 für den Einsatz in Bohrhämmern mit SDS-Plus / TE-C Aufnahme
- Adapter konisch für den Einsatz in Bohrmaschinen mit M18 x 2,5
- Großvolumige Auswurfritzen zum einfachen Entfernen des Bohrkerns
- Hinweis: Durch die Auswahl der richtigen Bohrkronen zum vorhanden Werkstoff kann die Standzeit der Diamantsegmente erheblich erhöht werden!
- Bitte beachten: Dosensenker sind grundsätzlich ohne Hammerschlag zu verwenden!
- Schleifmittel: Diamant
- Grundkörper: Stahl
- Arbeitstiefe: 65 mm
- Kerndicke: 2 mm
- Schleifbelaghöhe: 7 mm
- Farbe: blau



### Informationen

Art.-Nr.	Typ	VE	Durchmesser	Drehzahl	Segmentlänge	Segmentanzahl
05103930	PDLGPL68	1 / 100	68 mm	2.000-3.000 U/min.	24 mm	3
05103931	PDLGPL82	1 / 100	82 mm	1.000-1.700 U/min.	24 mm	4



