

Technisches Datenblatt

Seite: 1/1

PBM Bewegungsmelder für Wandmontage

- Gehäuse aus hochwertigem und UV-beständigem Polycarbonat
- Abmessungen (LxBxH): 91x67x80 mm
- Wandmontage
- Reichweite: 12 m
- Nennspannung: 230 V
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse: II
- Montageart: Aufputz
- Ansprechhelligkeit einstellbar
- Min. Einschaltdauer: 4 s
- Max. Einschaltdauer: 10 min
- Ansprechhelligkeit: 2 - 2.000 lx
- Max. Schaltleistung: 1.000 W / 500 VA
- Temperaturbereich: -25°C bis +50°C
- Grundlast - LED 6W
- Ohne Unterkreischschutz



Informationen

Art.-Nr.	Typ	VE	Ausführung	Farbe
05103979	PBM 140 WS	1 / 48	140°	weiß
05103980	PBM 140 SW	1 / 48	140°	schwarz
05103987	PBM 140 BR	1 / 48	140°	braun
05103981	PBM 200 WS	1 / 48	200°	weiß
05103982	PBM 200 SW	1 / 48	200°	schwarz
05103988	PBM 200 BR	1 / 48	200°	braun

