

Technisches Datenblatt

Seite: 1/1

PPS210 / PPS1000 Phasenschiene Gabelschuhausführung (offen)

- Sammelschienensystem zur Verdrahtung von LS-, FI -, und ähnlichen Schaltgeräten der Installationstechnik, z.B. für Installations-Installations-Kleinverteiler und Zählerplätze gem. VDE 0603
- EN 60439-1 / VDE 0660, Teil 500, August 2000 Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen
- Gabelschuhausführung: PPS210112GO und PPS1000157GO gewinkelt, PPS210312GO und PPS1000357GO gerade
- Klemmschraube: M5-M6
- Leitungsanschluss: Über isolierte Anschlussklemmen, Einspeiseblock oder Anschluss über Installationsschaltgerät mit Doppelklemme
- Anzahl der Anschlüsse: max. 57, kundenseitige Kürzung zulässig
- Stromtragfähigkeit: 63A bei Seiteneinspeisung, 100A bei Mitteneinspeisung
- Nennspannung: 400 V
- Isolierwerkstoff: PC/ABS, flammgeschützt
- Berührungsschutz: IP20, fingersicher (bei sachgerechter Montage)
- Sicherheit: Ecken gerundet
- Optional Endkappen: PEKPS1 für 1-polig oder PEKPS3 für 3-polig



Informationen

Art.-Nr.	Typ	VE	Phasen	Polzahl	Länge	Querschnitt
05104623	PPS210112GO	1 / 50	1	12	210 mm	12 mm ²
05104624	PPS1000157GO	1 / 50	1	57	1.000 mm	12 mm ²
05104625	PPS210312GO	1 / 25	3	12	210 mm	10 mm ²
05104626	PPS1000357GO	1 / 20	3	57	1.000 mm	10 mm ²