

Technisches Datenblatt

Seite: 1/1

PDSU21AN + PDSU22AN Astro-Zeitschaltuhren

- Digital
- Tagesprogramm, Wochenprogramm, Astroprogramm
- Offset - Zeit: +/- 120 Min.
- Ferienprogramm, autom. Sommer-/Winterzeit Umschaltung, Betriebsstundenzähler, Relaisfunktion On/Off, Impulsfunktion, 1h-Test, Datenschlüssel, Kontrast, Hintergrundbeleuchtung
- Montageart: DIN-Schiene
- CE/VDE
- Schutzart: IP20
- Betriebstemperatur: -20°C bis +55°C



Informationen

Art.-Nr.	05104713	05104714
Typ	PDSU21AN	PDSU22AN
VE	1 / 30	1 / 30
Kanäle	1	2
Verlustleistung	1 W	2 W
Betriebsspannung	230 V AC	230 V AC
Batteriebetrieb (Schalten)	-	-
Teilungseinheiten	2	2
Schaltausgang	1 Wechsler	2 Wechsler
Nulldurchgangsschaltung	ja	ja
Ohmsch $\cos\phi = 1$	16 A	16 A
Induktiv $\cos\phi = 0,6$	2.300 VA	2.300VA
Glühlampen	2.000 W	2.000W
LL-reihenkompenziert	2.000 VA	2.000VA
KLL	1.000 W	1.000W
Programme	56	2x28
Steuereingang Nachlauf	-	-
Ganggenauigkeit	0,3s/Tag	0,3s/Tag
Gangreserve	5 Jahre	5 Jahre
Kürzeste Schaltzeit	1 Sek.	1 Sek.
Sprachen	15	15