

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PCV CEE-Verlängerungen

- CEE-Gummi-Verlängerung mit CEE-Stecker und Kupplung
- Mantel aus Neopren-Kautschuk, Kautschuk Isolierhülle
- Ölbeständig
- Geeignet für den ständigen Einsatz im Freien
- Leitung in schwarz
- 400 V, 5-polig
- Schutzart: IP44



Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Länge	Ausführung	Stromstärke	Max. kW
05104962	055474	PCV 1510	1	10 m	H07RN-F5G1,5	16 A	11 kW
05104963	05475	PCV 1525	1	25 m	H07RN-F5G1,5	16 A	11 kW
05104964	055476	PCV 2505	1	5 m	H07RN-F5G2,5	16 A	11 kW
05104965	055477	PCV 2510	1	10 m	H07RN-F5G2,5	16 A	11 kW
05104966	055478	PCV 2525	1	25 m	H07RN-F5G2,5	16 A	11 kW
05104967	055479	PCV 4010	1	10 m	H07RN-F5G4	32 A	22 kW
05104968	055480	PCV 4025	1	25 m	H07RN-F5G4	32 A	22 kW
05104969	055481	PCV 6010	1	10 m	H07RN-F5G6	32 A	22 kW
05104970	055482	PCV 6025	1	25 m	H07RN-F5G6	32 A	22 kW