Technisches Datenblatt

PKPB2 Klingelplatte beleuchtet

- Spannung und Nennstrom: 250 V AC / 1 A
  (anschließbar an 8 V oder 12 V, aber ohne Beleuchtung)
- Oberflächenbefestigter Taster mit hinterleuchtetem Namensschild
- Kunststoffgehäuse zur Aufputz-Montage
- Ausgelegt für Klingel- und Türeingangssysteme
- Möglichkeit zur Steuerung eines elektromagnetischen Schlosses und anderer Niederspannungsvorrichtungen
- Ausgelegt für Betrieb unter schwierigen und veränderlichen Wetterbedingungen (z. B. an einem Tor) - IP44

Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Farbe
05105197	055775	PKPB2	1	weiß

Unsere Homepage: Informationen 24/7

Datenblätter, Sicherheitsdatenblätter, CE-Konformitäts-erklärungen, Zertifikate etc. finden Sie rund um die Uhr im **Online-Katalog** unter: www.protecclass.de.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Nachdruck sowie jegliche elektronische Vervielfältigung nur mit unserer schriftlichen Genehmigung.
Alle Rechte vorbehalten. Stand: 2020. © PROTEC.class/PROTEC.net