

Technisches Datenblatt

Seite: 1/1

PGVL 315 Gummischlauchverlängerung

- Leichte Gummischlauchverlängerung
- Gummiverlängerung mit Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung
- Mantel und Einzeladern jeweils aus Kautschuk
- Zur kurzfristigen Verwendung im Freien, in trockenen Räumen bei geringen mechanischen Beanspruchungen für den Anschluss von Elektrogeräten, z. B.: Staubsauger, Küchengeräte usw. Jedoch nicht in gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben.
- CE-geprüft

Technische Daten:

- 230 V / 16 A / 50Hz / 3600 W
- Temperaturbereich: -25°C bis +60°C



Abb. ähnlich

Informationen

Art.-Nr.	Type	VE	Leitung	Länge	Schutzart	Stecker	Kupplung	Farbe
05105300	PGVL 315-5S	1 / 20	H05RR-F3G1,5	5 m	IP 44	Schuko	Schuko m. Deckel	schwarz
05105301	PGVL 315-10S	1 / 10	H05RR-F3G1,5	10 m	IP 44	Schuko	Schuko m. Deckel	schwarz
05105302	PGVL 315-25S	1 / 6	H05RR-F3G1,5	25 m	IP 44	Schuko	Schuko m. Deckel	schwarz