

# Technisches Datenblatt

Seite: 1/1

## PPVL 315-3S Personenschutzschalter mit Leitung

- Personenschutzschalter PRCD-S (Kopp) mit 3,15 m Leitung
- Schutzart: IP 55
- Zuverlässiger Personenschutz vor gefährlichen Stromschlägen
- Fehlerströme werden in Sekundenbruchteilen erkannt und die Stromzufuhr unterbrochen
- Schutzleiterüberwachung/Schutzleitererkennung
- Mit Schutzkontaktstecker und Kupplung mit Deckel Schutzart: IP 44
- Inklusive Messeinrichtung, Funktionsleuchte und Testschaltung
- Unterspannungsauslösung
- Fremdspannungserkennung
- Für die Verwendung im Aussenbereich
- Einzel verpackt im Polybeutel
- CE-geprüft

### Technische Daten:

- 230 V~ / 16 A / 50Hz / 3500 W
- +40°C / -25°C
- Bemessungsfehlerstrom 30 mA
- Auslösezeit <30 ms
- Entspricht den Richtlinien nach: HD 639 S1 (VDE 0661-10)



Abb. ähnlich

## Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VE	Leitung	Länge	Stecker	Kupplung	Farbe
05105305	055876	PPVL 315-3S	1 / 12	H07RN-F 3G1,5	3,15 m	Schuko	Schuko m. Deckel	schwarz