

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PDSKN Dämmerungsschalter Kompakt

- Dämmerungsschalter im luftdichten Gehäuse für Wandmontage, mit Schraubenklemmen
- Schaltet die Haus-, Laden-, Werbebeleuchtung etc. bei Dämmerungsanbruch selbsttätig ein und bei Tagesanbruch aus.
- Mit dem Dämmerungsschalter sparen Sie Ihr Geld und schützen die Umwelt durch niedrigeren Stromverbrauch.
- Betriebsspannung; 230 VAC +/- 15% 50Hz
- Für SELV-Netz geeignet
- Schaltleistung: AC1 3600VA, 16A/250 VAC
- Leistung:
 - Glühlampe 2.000 W
 - Leuchtstofflampen ohne Kompensation 800 W
 - Leuchtstofflampen mit Parallelkompensation 300 W
 - Energiesparlampen 5 x 25 W
- LED Beleuchtung kann angeschlossen werden - Leistung ähnlich der von den Energiesparlampen
- Empfindlichkeitsbereich: 2 / 300 LUX +/- 20%
- Einschaltverzögerung: 15 s +/- 15%
- Ausschaltverzögerung: 30 s +/- 15%
- Betriebstemperatur: -30 bis +65°C
- Lagertemperatur: -30 bis +65°C
- Gewicht: 100g
- Schutzart: IP65
- Gehäuse: ABS UV-beständig
- Cadmium-frei



PDSKN ersetzt den Auslaufartikel:
PDSK (Art.-Nr. 05102049, ID-Nr. 052455)

Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Schutzart	Farbe	Montage
05105507	056125	PDSKN	1	IP65	RAL 7035	Aufputz mit Schrauben

