

# Technisches Datenblatt

Seite: 1/1

## PESG4 LED 2.5W LED-Stiftsockellampe G4 2.5W

- Gehäusematerial: Keramik weiß
- Cover-Material: PC transparent
- Sockel: G4
- Sockelmaterial: Aluminium
- Betriebsspannung: 12 V (AC/DC)
- Halbwertswinkel: 300°
- Farbtemperatur: 2.700 K
- Lichtfarbe: warmweiß
- Farbwiedergabeindex: >Ra 80
- Max. Umgebungstemperatur: -20°C bis 40°C
- Lebensdauer: 25.000 h
- Netzfrequenz: 50 Hz
- Nicht dimmbar
- Brennlage: u360
- CE-geprüft



### Informationen

Art.-Nr.	05400647
Type	PESG4 LED 2.5W LED-Stiftsockell. G4 2.5W
VPE	1 / 50
Watt	2.5 W (26 W)
LED-Anzahl	33
Energieeffizienzklasse	A++
Maße	16x43 mm
Lichtstrom	250 lm
Nominelle Stromstärke:	320 mA
Elektr. Verschiebungsfaktor >=	0,92
Gewicht. Verbrauch	3 kWh/1000h
Zündzeit <	0,5 Sek.
Schaltzyklen bis Ausfall >	100.000
Vorzeitige Ausfallrate allg. <=	5 %
Vorzeitige Ausfallrate 1000h <=	5 %
Lebensdauerfaktor 6000h	0,9
Leistungseffizienz g. Äquiv.-Produkt	90 %
Farbkonsistenz initial <	6
Anlaufzeit bei 60% max. Lichtstrom	1 Sek.
Lampenlichtstromerhalt 6000h BLD >=	0,8
Lampenlichtstromerhalt NLD >=	0,7

BLD - Bemessungslebensdauer  
NLD - Nominelle Lebensdauer