

Art. Nr. 6120079



Kištukinis lizdas su žeminiu Viengubas, 33°, su padidinta apsauga nuo prisilietimo, su kištukiniais gnybtais, 2 polių, 16 A, 250 V~, su jungiamaisiais gnybtais pagal IEC 60884-1.

Skirta instaliuoti „Rapid 45“ kanaluose, Instaliacinių elementų įmontavimo kanaluose, instaliacinėse kolonose, pagrindinėse sistemose ir stalinėse dėžutėse.





PC Polikarbonatas

Pagrindiniai duomenys

Art.-Nr.	6120079
Modelis	STD-D3S SR01
Dydis	250V, 10/16A
Spalva	ryškiai raudona
RAL numeris	3001
Medžiaga	Polikarbonatas
Medžiagos santrumpa	PC
Mažiausias pardavimo vienetas	1 vienetų
Svoris	4,00 kg/100 vnt.

Techniniai duomenys



Plotis	45,00 mm
Aukštis	45,00 mm
Gylis	42,00 mm
Dangtelis	Centrinė plokštelė
Uždaromas	☐
Prijungimo būdas	Kištukinis gnybtas
Viršuje išspausdintas užrašas / ženklėjimas	be išspausdinto užrašo
Išvadas	Viengubas, 33°
Konstrukcija	,
Paviršiaus konstrukcija	matinis
Kištukinių lizdų / jungiklio tipas	SCHUKO
Tipas	SCHUKO
Polių skaičius	2
Blokų skaičius	1
Modulių skaičius (kai montuojami moduliai)	0
Kištukinių lizdų kiekis, prijungiamu	0
Išmetimo mechanizmas	☐
Tvirtinimo būdas	užfiksuoti
Užrašo laukelis	☐
Darbinė temperatūra	-5,00 - 40,00 °C

Techniniai duomenys

Apsauga nuo gedimo srovės	☐
skirtas sunkesnėms sąlygoms (pagal VDE)	☐
Be halogenų	☒
Izoliuotasis įmontavimas	☐
Padidinta apsauga nuo sąlyčio	☒
Užvožiamasis dangtelis	☐
Kodavimas	ne
Kontrolinė lemputė	☐
Su įjungikliu / išjungikliu	☐
Su mikrosaugikliu	☐
Su funkcinio apšvietimu	☐
Su budėjimo apšvietimu	☐
Montavimo būdas	Prietaisų instaliacinis kanalas
Vardinė įtampa	250,00 V
Vardinė srovė	16,00 A
Apsaugos rūšis	kitas
Atskiras srovės tiekimas	be atskiro srovės tiekimo
Kištukinių lizdų tipas	Schutzkontakt
Kištukiniai lizdai, kampas	33°
Permatomas	☐
Apsauga nuo viršįtampių	☐
Persuktas centrinis įtvirtinimas	☒