

Techninių duomenų lapas

Prijungimo gnybtas 10-20 mm

Art. Nr. 5304407



TG Kalusis ketus
FT karštai cinkuotas



- jungės storis iki 12 mm arba 10–20 mm
- su iš anksto sumontuotu fiksuojamuoju kontaktiniu gnybtiniu varžtu 5000
- 2 šešiabriauniai varžtai M8 x 20, varžtai iš karštai cinkuoto plieno
- gnybtinis korpusas iš ketaus, karštai cinkuotas
- apvalų laidininką galima montuoti vertikaliai arba skersai konstrukcijos atžvilgiu
- atitinka reikalavimus pagal VDE 0185-305 (IEC 62305)

Gaminio aprašymas

Pagrindiniai duomenys

Art.-Nr.	5304407
Modelis	5004 DIN-FT 12
1 pavadinimas	Jungtis prie konstrukcijų
2 pavadinimas	su varžtinu tvirtin.
Dydis	12mm
Medžiaga	Kalusis ketus
Medžiagos santrumpa	TG
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršius pagal DIN	DIN EN ISO 1461
Paviršius. Santrumpa	FT
Svoris	18,73 kg/100 vnt.

Techniniai duomenys



Matmuo L	55,00 mm
Matmuo T	20,00 mm
Tvirtinimo varžto tipas	Gnybto varžtas
Sujungiklio tipas	Gnybto jungtis
Žaibo srovės laidumas	N/50 kA
Tinkamas sujungimui	kitas
Gnybtų zona	max. 12 mm
Pritaikymas	Rd 8-10 mm
Tarpinė plokštė	☐