

Techninių duomenų lapas

Kabelių paskirstymo dėžutė T 100, uždara

Art. Nr. 2007255

OBO
BETTERMANN



Paskirstymo dėžutė, skirta kabeliams ir laidams prijungti, naudojama patalpose ir apsaugotose vietose lauke. Stačiakampė, be įvadų. Skirta ant sienos / lubų montuoti ir prie montavimo plokštės tvirtinti. Galima tvirtinti viduje ir per kampinius kupolus. Dangtelis su greitąja jungtimi, plombuojamas. Pagaminta iš medžiagų, kurių sudėtyje nėra halogenų. Paskirstymo dėžutės pagal DIN EN 60670. Atsparumas ugniai pagal DIN EN 60695-2-11, bandomoji temperatūra – 650 °C Atsparumas smūgiams IK07 pagal DIN EN 50102




PP Polipropilenas

Gaminio papildomo teksto nurodymai	Standartinis modelis: atsparus liepsnai, bandomoji temperatūra 650 °C
Papildomas gaminio tekstas 2	Vidiniai matmenys: 136x102x57 mm
Papildomas gaminio tekstas 3	Saugos laipsnis IK kodas; IK07

Pagrindiniai duomenys

Art.-Nr.	2007255
Modelis	T 100 OE
1 pavadinimas	Sujungimo dėžutė
2 pavadinimas	uždaro tipo
Dydis	150x116x67
Spalva	šviesiai pilka
RAL numeris	7035
Medžiaga	Polipropilenas
Medžiagos santrumpa	PP
Mažiausias pardavimo vienetas	1 vienetų
Svoris	16,20 kg/100 vnt.

Techniniai duomenys



Ilgis	150,00 mm
Plotis	116,00 mm
Aukštis	67,00 mm
Vidiniai matmenys	136x102x57 mm
Matmenys lxsxh	150x116x67 mm
Matmenys	150x116x67 mm
Jungiami vienas po kito	<input checked="" type="checkbox"/>
Įvado tipas	Kabelis
Korpuso įvorės tipas	be
Konstrukcija	uždaras
Nominali izoliacijos įtampa Ui	500,00 V
Komplektavimas	be
Dangtis	neskaidrus
Dangtelio tvirtinimas	įsuktas
Įvadai	jokių
Įvadas iš galo	<input checked="" type="checkbox"/>

Techninių duomenų lapas

Kabelių paskirstymo dėžutė T 100, uždara

Art. Nr. 2007255



Techniniai duomenys

Konstrukcija, patikrinta sprogiuje aplinkoje	<input type="checkbox"/>
atsparus liepsnai	pagal VDE 0471/DIN 695, 2-1 dalį, bandomoji temperatūra – 750°C
Forma	stačiakampis
Funkcionalumo išlaikymas (ETIM)	be
Potencialiai sprogiai aplinkai	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dujos	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dulkės	be
Sutvirtintas stiklo pluoštu	<input checked="" type="checkbox"/>
Be halogenų	<input checked="" type="checkbox"/>
Su ekranavimu	<input type="checkbox"/>
Su dangteliu	<input checked="" type="checkbox"/>
Montavimo būdas	Montavimas ant sienos arba prie lubų
Vardinis skerspjuvis	10,00 mm ²
Vardinė įtampa	500,00 V
Apsaugos rūšis	IP66
Saugos laipsnis IK kodas	IK07
Plombuojamas	<input checked="" type="checkbox"/>
Naudojimo temperatūros diapazonas	-5,00 - 60,00 °C
Permatomas dangtelis	<input type="checkbox"/>
Atsparus oro sąlygoms	<input type="checkbox"/>