

Techninių duomenų lapas

Kištukinis lizdas, 0°, su įžeminimu, dvigubas

Art. Nr. 6120026

OBO
BETTERMANN



PC Polikarbonatas



Kištukinis lizdas su įžeminimo kontaktu Dvigubas, 0°; padidinta apsauga nuo prisilietimo; kištukiniai gnybtai; 2 polių; 16 A 250 V~, su jungiamaisiais gnybtais pagal IEC 60884-1.

Skirta instaliuoti „Rapid 45“ kanaluose, Instaliacinių elementų įmontavimo kanaluose, instaliacinėse kolonose, pagrindinėse sistemose ir stalinėse dėžutėse.

Pagrindiniai duomenys

Art.-Nr.	6120026
Modelis	STD-D0 MZGN2
Dydis	250V, 10/16A
Spalva	mėtos žalumo
RAL numeris	6029
Medžiaga	Polikarbonatas
Medžiagos santrumpa	PC
Mažiausias pardavimo vienetas	1 vienetų
Svoris	8,00 kg/100 vnt.

Techniniai duomenys



Plotis	90,00 mm
Aukštis	45,00 mm
Gylis	42,00 mm
Dangtelis	Centrinė plokštelė
Uždaromas	☐
Prijungimo būdas	Kištukinis gnybtas
Viršuje išspausdintas užrašas / ženklėjimas	be išspausdinto užrašo
Išvadas	Dvigubas, 0°
Konstrukcija	,
Paviršiaus konstrukcija	matinis
Kištukinių lizdų / jungiklio tipas	SCHUKO
Tipas	SCHUKO
Polių skaičius	2
Blokų skaičius	2
Modulių skaičius (kai montuojami moduliai)	0
Kištukinių lizdų kiekis, prijungiamu	0
Išmetimo mechanizmas	☐
Tvirtinimo būdas	užfiksuoti
Užrašo laukelis	☐
Darbinė temperatūra	-5,00 - 40,00 °C
Apsauga nuo gedimo srovės	☐
skirtas sunkesnėms sąlygoms (pagal VDE)	☐
Eigos rezervas	☐
Be halogenų	☒
Izoliuotasis įmontavimas	☐

Techninių duomenų lapas

Kištukinis lizdas, 0°, su įžeminimu, dvigubas

Art. Nr. 6120026



Techniniai duomenys

Padidinta apsauga nuo sąlyčio	☒
Užvožiamasis dangtelis	☐
Kodavimas	ne
Kontrolinė lemputė	☐
Su įjungikliu / išjungikliu	☐
Su mikrosaugikliu	☐
Su funkciniu apšvietimu	☐
Su budėjimo apšvietimu	☐
Montavimo būdas	Prietaisų instaliacinis kanalas
Vardinė įtampa	250,00 V
Vardinė srovė	16,00 A
Apsaugos rūšis	kitas
Atskiras srovės tiekimas	be atskiro srovės tiekimo
Kištukinių lizdų tipas	Schutzkontakt
Kištukiniai lizdai, kampas	0°
Permatomas	☐
Apsauga nuo viršįtampių	☐
Persuktas centrinis įtvirtinimas	☐