

Techninių duomenų lapas

Kabelių paskirstymo dėžutė X 25

Art. Nr. 2005134



Paskirstymo dėžutė, skirta kabeliams ir laidams prijungti, naudojama patalpose ir lauke. Stačiakampė su išmušamais įvadais. Skirta ant sienos / lubų montuoti, galima tvirtinti viduje, lauke arba per kampinius kupolus. Itin atspari smūgiams su IK08. Dangtelis su greitąja jungtimi, plombuojamas. Pagaminta iš UV spinduliams atsparių medžiagų, kurių sudėtyje nėra halogenų. Paskirstymo dėžutės pagal DIN EN 60670. Atsparumas ugniai pagal DIN EN 60695-2-11, bandomoji temperatūra – 650 °C Atsparumas smūgiams IK08 pagal DIN EN 50102. IP67 apsaugos klasė pagal DIN EN 60529





PC Polikarbonatas

Gaminio papildomo teksto nurodymai	Paskirstymo dėžutė patikrinta pagal DIN EN 60670-1, VDE 0606-1:2014 (EN 60670-1:2005 + Cor.:2007 + Cor.:2010 + A1:2013) ir DIN EN 60670-22, VDE 0606-22:2007 (EN 60670-22:2006) standartus
Papildomas gaminio tekstas 1	Paskirstymo dėžutė atitinka reikalavimus IP 67 apsaugos klasei pagal DIN EN 60529, VDE0470-1:2014 (EN 60529/AC:2016) standartą

Pagrindiniai duomenys

Art.-Nr.	2005134
Modelis	X25 SW
Dydis	286x202x125
Spalva	grafito juodumo
RAL numeris	9011
Medžiaga	Polikarbonatas
Medžiagos santrumpa	PC
Mažiausias pardavimo vienetas	1 vienetų
Svoris	96,50 kg/100 vnt.

Techniniai duomenys



Ilgis	286,00 mm
Plotis	202,00 mm
Aukštis	126,00 mm
Vidiniai matmenys	271x187x110 mm
Matmenys lxxh	286x202x126 mm
Jungiami vienas po kito	☒
Įvadų skaičius	10
Įvado tipas	Pakopinė membrana, nupjaunama
Korpuso įvorės tipas	Išankstinis ženklavimas
Nominali izoliacijos įtampa Ui	750,00 V
Komplektavimas	be
Dangtis	neskaidrus
Dangtelio tvirtinimas	įsuktas
Įvadai	10 x Ø25/40/50
Įvadas iš galo	☐
Konstrukcija, patikrinta sprogių aplinkoje	☐
atsparus liepsnai	pagal VDE 0471/DIN 695, 2-1 dalį, bandomoji temperatūra – 650°C
Forma	stačiakampis
Sutvirtintas stiklo pluoštu	☒

Techninių duomenų lapas

Kabelių paskirstymo dėžutė X 25

Art. Nr. 2005134



Techniniai duomenys

Be halogenų	☒
Maks. laidų skersmuo	25,00 mm ²
Su ekranavimu	☐
Su dangteliu	☒
Montavimo būdas	Montavimas ant sienos arba prie lubų
Vardinis skerspjūvis	10,00 - 25,00 mm ²
Vardinė įtampa	750,00 V
Apsaugos rūšis	IP67
Saugos laipsnis IK kodas	IK08
Plombuojamas	☒
Atsparus smūgiams	☒
Naudojimo temperatūros diapazonas	-25,00 - 65,00 °C
Permatomas dangtelis	☐
Atsparus oro sąlygoms	☒