


## PVC-Schlauchleitung, flach

PVC hose line, flat



Standard:

EN 50525-2-11

### Aufbau:

Design:

1 Kupferleiter, Klasse 5, optional verzinkt  
Copper conductor, class 5, optional tinned

2 PVC-Isolierung  
PVC insulation

3 PVC-Mantel  
PVC sheath

### Anwendung:

Application:

Für den Anschluss leichter Elektrogeräte bei geringen mechanischen Beanspruchungen im Haushalt, in der Küche und in Büroräumen, soweit dies die Gerätebestimmungen zulassen. Nicht geeignet für den Anschluss von Koch- und Heizgeräten. Nicht für die Verlegung im Freien oder die Anwendung in gewerblichen Betrieben geeignet.

To connect smaller electrical appliances for low mechanical stress in households, kitchens and offices, if suitable according to tool identification plate. Not suitable for cookers and heating devices. Not suitable for outdoor installation or use in commercial/technical operations.

### Eigenschaften:

Properties:

|                                                                                    |               |                                                                      |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nennspannung<br>Rated voltage                                                      | 300/300 V     | Farbe der Isolierung<br>Colour of insulation                         | HD 308 S2                                                                      |
| Prüfspannung<br>Test voltage                                                       | 2 kV          | Farbe des Mantels<br>Colour of sheath                                | schwarz/weiss<br>black/white                                                   |
| Maximale Betriebstemperatur beim Kurzschluss<br>Maximal short-circuit temperature  | +150°C        | Selbstverlöschung eines Kabels<br>Self-extinguishing of single cable | EN 60332-1-2                                                                   |
| Maximale Betriebstemperatur des Leiters<br>Maximal operating conductor temperature | +70°C         | Verpackung<br>Packaging                                              | Kabelringe/Kabeltrommel/Pappkartons<br>cable coils/cable drums/cardboard boxes |
| Mindesttemperatur für die Verlegung<br>Minimal temperature for laying              | +5°C          | RoHS                                                                 | ja<br>yes                                                                      |
| Mindesttemperatur für die Lagerung<br>Minimal storage temperature                  | -35°C - +40°C | REACH                                                                | ja<br>yes                                                                      |
| Betriebstemperatur<br>Operating temperature range                                  | -15°C - +70°C | Biegeradius<br>Bending radius                                        | 5xD (D ≤ 12mm)<br>6xD (12mm < D ≤ 20mm)                                        |

## Technische Daten:

Technical details:

| Aderzahl und<br>Nennquerschnitt<br><i>Number of cores<br/>and cross-section</i> | Leiterform<br><i>Shape of conductor</i> | Nennwanddicke<br>der Isolierung<br><i>Nominal insulation<br/>thickness</i> | Nennwanddicke<br>des Mantels<br><i>Nominal sheath<br/>thickness</i> | Außendurchmesser<br>(ca.)<br><i>Outer diameter<br/>(approx.)</i> | Gewicht<br>(ca.)<br><i>Weight<br/>(approx.)</i> | NE-Metallzahl Cu<br><i>Metal number Cu</i> | Wirkwiderstand<br>des Leiters<br><i>Maximum resistance<br/>of conductor</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| mm <sup>2</sup>                                                                 |                                         | mm                                                                         | mm                                                                  | mm                                                               | kg/km                                           | kg/km                                      | Ohm/km                                                                      |
| 2x0.5                                                                           | RF                                      | 0.5                                                                        | 0.6                                                                 | 3.7x5.9                                                          | 30                                              | 9.6                                        | 39                                                                          |
| 2x0.75                                                                          | RF                                      | 0.5                                                                        | 0.6                                                                 | 3.8x6.3                                                          | 35                                              | 14.4                                       | 26                                                                          |

Die Angaben dienen lediglich der Information und stellen keine Zusicherung oder rechtsverbindliche Erklärung dar. Vertragliche Verpflichtungen entstehen erst mit Abschluss eines schriftlichen Vertrages unter ausdrücklicher Benennung der geltenden Vertragsinhalte. Eine Haftung für die Richtigkeit der übermittelten Informationen ist ausgeschlossen. Die Weitergabe an Dritte oder Veröffentlichung ist untersagt. Urheber- und gewerbliche Schutzrechte bleiben bei nkt cables und sind geschützt.

*This data was prepared for informational purposes only and does not contain any representations, legally binding declarations or guarantees. Contractual obligations shall only come into effect after a written contract, detailing the terms and conditions, has been signed. A liability of nkt cables for the correctness of the information contained herein is excluded. The data shall not be handed out to third parties or disclosed in public documents. Any intellectual property rights remain with nkt cables and are reserved.*