

ENSTO

Porcelianinis smaiginis izoliatorius

SDI37



Tipas	SDI37
GTIN	6418677408731
Pavadinimas	Porcelianinis smaiginis izoliatorius 24 kV, su tempimo ivore
Aprašymas	SDI37 naudojamas neizoliuotiems arba izoliuotiems laidininkams. Tinka montuoti ant smaigo SOT24 (SFS 4385). Viršutiniame izoliatoriaus griovelyje esanti plastikine ivore, leidžia tempti laidininka, nenaudojant montažiniu skriemuliu. Laidas rišamas prie izoliatoriaus viršutinio griovelio arba kaklelio, linijoje kampu tik prie kaklelio. Srovės nuotekio kelias 325 mm, kaklelio skersmuo 85 mm.

Gamintojas

Techninė specifikacija

Dimensions

Srovės nuotekio atstumas:	325 mm
Izoliatoriaus kaklelis:	85 mm
Net Weight:	3,61 kg

Electrical values

Didžiausia sistemos įtampa:	24 kV
Impulsinės išlydžio įtampos atlaikymas sausoje aplinkoje:	≥ 125 kV
Impulsinės išlydžio įtampos atlaikymas šlapioje aplinkoje:	≥ 50 kV

Features

Smaiginis izoliatorius:	SOT24
-------------------------	-------

Mechanical

Suardanti apkrova: 12,5 kN

Others

ETIM Class: EC003514

ETIM Techninė specifikacija

etim

Model: Pin insulator
Rated voltage: 24 kV
Material: Porcelain
Length: 212 mm
Diameter: 170 mm
Weight: 3,8 kg
Creepage path: 325 mm
Min. dry lightning impulse withstand voltage: 125 kV
Wet power frequency withstand voltage: 50 kV
Breaking load: 12,5 kN

Packaging

Pallet package

Unit: PCE
Package size: 90
Depth: 1200 mm
Width: 800 mm
Height: 1030 mm

Default package

Unit: PCE
Package size: 3
Depth: 520 mm
Width: 180 mm
Height: 180 mm
Weight: 10,83 kg
Volume: 16,848 l