

ENSTO

Polimerinis tempiamasis izoliatorius

SDI90.150



Tipas	SDI90.150
GTIN	6418677422669
Pavadinimas	Polimerinis tempiamasis izoliatorius 12...24 kV, 70 kN, ausele-ausele
Aprašymas	Izoliatorius, skirtas inkarinems ir tarpinems atramoms, 12...24 kV linijoms. Tinkamas 24 kV linijoms, I (IEC60815) užterštumo klases vietovėse.

Gamintojas

Techninė specifikacija

Standartinis žymėjimas: IEC 61109

Dimensions

Srovės nuotekio atstumas: 391 mm

Net Weight: 0,995 kg

Electrical values

Didžiausia sistemos įtampa: 24 kV

Impulsinės išlydžio įtampos atlaikymas
sausioje aplinkoje: ≥ 126 kV

Impulsinės išlydžio įtampos atlaikymas
šlapioje aplinkoje: ≥ 57 kV

Features

Galiniai tvirtinimai: eye / eye

Mechanical

Įprastinių bandymų apkrova: 35 kN

SMFL: 70 kN

Others

ETIM Class: EC003514

ETIM Techninė specifikacija

etim

Model:	Tension insulator
Rated voltage:	24 kV
Material:	Composite
Length:	396 mm
Diameter:	86 mm
Weight:	0,99 kg
Creepage path:	391 mm
Min. dry lightning impulse withstand voltage:	126 kV
Wet power frequency withstand voltage:	57 kV
Breaking load:	70 kN
Pollution degree:	1

Packaging

Pallet package

Unit:	PCE
Package size:	114
Depth:	1200 mm
Width:	800 mm
Height:	1020 mm

Default package

Unit:	PCE
Package size:	3
Depth:	525 mm
Width:	340 mm
Height:	110 mm
Weight:	2,985 kg
Volume:	19,635 l