

ENSTO

Porcelianinis smaiginis izoliatorius

SDI30



Tipas	SDI30
GTIN	6418677408748
Pavadinimas	Porcelianinis smaiginis izoliatorius 24 kV, SH 24 M SFS5004
Aprašymas	SDI30 naudojamas neizoliuotiems arba izoliuotiems laidininkams. Tinka montuoti ant smaigo SOT24 (SFS 4385). Laidas rišamas prie izoliatoriaus viršutinio griovelio arba kaklelio, linijoje kampu tik prie kaklelio. Srovės nuotekio kelias 325 mm, kaklelio skersmuo 85 mm.

Gamintojas

Techninė specifikacija

Dimensions

Srovės nuotekio atstumas:	325 mm
Izoliatoriaus kaklelis:	85 mm
Net Weight:	3,37 kg

Electrical values

Didžiausia sistemos įtampa:	24 kV
Impulsinės išlydžio įtampos atlaikymas sausoje aplinkoje:	≥ 125 kV
Impulsinės išlydžio įtampos atlaikymas šlapioje aplinkoje:	≥ 50 kV

Features

Smaiginis izoliatorius:	SOT24
-------------------------	-------

Mechanical

Suardanti apkrova:	12,5 kN
--------------------	---------

Others

ETIM Class: EC003514

ETIM Techninė specifikacija

etim

Model:	Pin insulator
Rated voltage:	24 kV
Material:	Porcelain
Length:	160 mm
Diameter:	170 mm
Weight:	3,37 kg
Creepage path:	325 mm
Min. dry lightning impulse withstand voltage:	125 kV
Wet power frequency withstand voltage:	50 kV
Breaking load:	12,5 kN

Packaging

Pallet package

Unit:	PCE
Package size:	120
Depth:	1200 mm
Width:	800 mm
Height:	1100 mm

Default package

Unit:	PCE
Package size:	3
Depth:	520 mm
Width:	200 mm
Height:	190 mm
Weight:	10,11 kg
Volume:	19,76 l