

ENSTO

Tempiamasis gnybtas

SO28

Tipas	SO28
GTIN	6418677404580
Pavadinimas	Tempiamasis gnybtas AAAC 25-50 mm ² neizoliuotam nešanciajam laidininkui
Aprašymas	Skirtas žemos itamos oro kabeliams su neizoliuotu nešanciuoju laidininku (AMKA). Nešantiji laidininka galima istatyti i gnybto groveli, atsukus varžtus, todėl nebūtina jo nukirpti. SMFL ivairiems nešanciojo laidininko skerspjuviam:- 25 mm ² - 6,6 kN,- 35 mm ² - 9,3 kN,- 50 mm ² - 13,2 kN.



Gamintojas

Techninė specifikacija

Certificates

Standartinis žymėjimas: EN 50483-2:2009

Dimensions

Nešančiojo laidininko skersmuo: 5,8 ... 8 mm
Nešantysis laidininkas: 25 ... 50 mm²
Net Weight: 0,2316 kg

Mechanical

SMFL: 13,2 kN
Užveržimo momentas: 20 Nm

Others

ETIM Class: EC003516

ETIM Techninė specifikacija

etim

Type of accessory: Other

Packaging

Pallet package

Unit: pcs
Package size: 2700
Depth: 1200 mm
Width: 800 mm
Height: 1190 mm

Default package

Unit: pcs
Package size: 50
Depth: 380 mm
Width: 260 mm
Height: 175 mm
Weight: 11,58 kg
Volume: 17,29 l