

ENSTO

Tempiamasis gnybtas

SO141

Tipas	SO141
GTIN	6418677404405
Pavadinimas	Tempiamasis gnybtas AAAC 16-95 mm ² (ø 4,8-11,3 mm) nešančiajam laidininkui
Aprašymas	Skirtas žemos itampos oro kabeliams su neizoliuotu nešančiuoju laidininku (AMKA). Nešantį laidininką galima istatyti į gnybto grovelį, atsukus varžtus, todel nebūtina jo nukirpti. Gnybtas turi ausele tempimo gervei užkabinti. SMFL ivairiems nešanciojo laidininko skerspjūviams: - 16 mm ² - 4,3 kN, - 25 mm ² - 6,6 kN, - 35 mm ² - 9,3 kN, - 50 mm ² - 13,2 kN, - 70 mm ² - 18,6 kN, - 95 mm ² - 25,1 kN.

Gamintojas



Techninė specifikacija

Certificates

Standartinis žymėjimas: EN 50483-3

Dimensions

Nešančiojo laidininko skersmuo: 5,8 ... 11,3 mm

Nešantysis laidininkas: 25 ... 95 mm²

Net Weight: 0,46 kg

Mechanical

SMFL: 25,1 kN

Užveržimo momentas: 44 Nm

Others

ETIM Class: EC003516

ETIM Techninė specifikacija

etim

Type of accessory: Other

Packaging

Pallet package

Unit: PCE
Package size: 1350
Depth: 1200 mm
Width: 800 mm
Height: 1190 mm

Default package

Unit: PCE
Package size: 25
Depth: 380 mm
Width: 260 mm
Height: 175 mm
Weight: 11,5 kg
Volume: 17,29 l