PRODUCT CARD

2021-08-19

Atšakinis gnybtas

SLIW50



Tipas	SLIW50
GTIN	6438100303921
Pavadinimas	Atšakinis gnybtas Al/Cu 10-50 mm² / Al/Cu 1.5-10 mm², hermetiškas
Aprašymas	SLIW50 skirtas izoliuotiems aliuminio ir vario laidininkams sujungti. Visiškai izoliuotas varžtas užtikrina saugu montavima neatjungus itampos. Pagrindinio ir atšakos laidininku izoliacija prakertama priveržiant tik viena varžta. Bandymo itampa 6 kV/50 Hz, 1 min. vandenyje. Gnybto konstrukcijos deka galima jungti izoliuotus laidus neatjungus itampos.
Gamintojas	

Techninė specifikacija

Certificates

Standartinis žymėjimas:	EN 50483-4:2009

Dimensions

Pagrindinis laidininkas mm²:	10-50
Atšakos laidininkas mm²:	1.5-10
Laidininko skersmuo mm:	6.1-12.5 / 3-7
Net Weight:	0,05 kg

Electrical values

Didžiausia sistemos įtampa:	1 kV
Bandymo įtampa vandenyje:	6 kV / 50 Hz / 1 min

Mechanical

Užveržimo momentas:	10 Nm

Others

ETIM Class:	EC001062

ETIM Techninė specifikacija

etim

Nominal cross section main conductor SM:	10 ... 50 mm²
Nominal cross section branch conductor SE/RE:	1,5 ... 10 mm²
Nominal cross section branch conductor SM/RM:	1,5 ... 10 mm²
Material main conductor:	Aluminium/copper
Material branch conductor:	Aluminium/copper
Terminal insulated:	Yes
Clamping channel opening main conductor:	Both sides open
Clamping channel opening branch conductor:	One side open
Surface protection:	Tinned
Type of connection:	Insulation piercing connector IPC

Packaging

Pallet package

Unit:	pcs
Package size:	6480
Depth:	1200 mm
Width:	800 mm
Height:	1140 mm

Default package

Unit:	pcs
Package size:	120
Depth:	385 mm
Width:	260 mm
Height:	165 mm
Weight:	6,04 kg
Volume:	16,5165 l