PRODUCT CARD

2021-08-19

Atšakinis gnybtas

SLIW52



Tipas	SLIW52
GTIN	6438100312114
Pavadinimas	Atšakinis gnybtas Al/Cu 16-150 mm² / Al/Cu 1.5-16 mm², hermetiškas
Aprašymas	SLIW52 skirtas izoliuotiems aliuminio ir vario laidininkams sujungti. Visiškai izoliuotas varžtas užtikrina saugu montavima neatjungus itampos. Pagrindinio ir atšakos laidininku izoliacija prakertama priveržiant tik viena varžta. Bandymo itampa 6 kV/50 Hz, 1 min. vandenyje. Gnybto konstrukcijos deka galima jungti izoliuotus laidus neatjungus itampos.
Gamintojas	

Techninė specifikacija

Certificates

Standartinis žymėjimas:	EN 50483-4:2009

Dimensions

Pagrindinis laidininkas mm²:	16-150
Atšakos laidininkas mm²:	1,5-16
Laidininko skersmuo mm:	7.0-18.6 / 3.0-7.8
Net Weight:	0,065 kg

Electrical values

Didžiausia sistemos įtampa:	1 kV
Bandymo įtampa vandenyje:	6 kV / 50 Hz / 1 min

Mechanical

Užver&#xfffd;imo momentas:	11 Nm

Others

ETIM Class:	EC001062

ETIM Techninė specifikacija

etim

Nominal cross section main conductor SM:	16 ... 150 mm²
Nominal cross section branch conductor SE/RE:	1,5 ... 16 mm²
Nominal cross section branch conductor SM/RM:	1,5 ... 16 mm²
Material main conductor:	Aluminium/copper
Material branch conductor:	Aluminium/copper
Terminal insulated:	Yes
Clamping channel opening main conductor:	Both sides open
Clamping channel opening branch conductor:	One side open
Surface protection:	Tinned
Type of connection:	Insulation piercing connector IPC

Packaging

Pallet package

Unit:	pcs
Package size:	3780
Depth:	1200 mm
Width:	800 mm
Height:	1080 mm

Default package

Unit:	pcs
Package size:	60
Depth:	380 mm
Width:	260 mm
Height:	130 mm
Weight:	3,92 kg
Volume:	12,844 l