

ENSTO

ŽŲ ribotuvas

SE46.275-15

Tipas	SE46.275-15
GTIN	6438100326685
Pavadinimas	ŽŲ ribotuvas
	275 V, 15 kA, su gnybtu Al10-95 / Cu1.5-70 mm ²
Aprašymas	SE46.275-15 konstrukcija leidžia prie izoliuoto pagrindinio laidininko prijungti itampos ribotuva, bei atšakos laidininka. Magistralinio laidininko ir atšakos skerspjūviai Al 10-95 mm ² arba Cu 1,5-70 mm ² . Komplekte yra 6 mm ² Cu išeminimo laidininkas (1 m) su M8 antgaliu.

Gamintojas

Techninė specifikacija

Dimensions

Laidininko skerspjūvis Al:	10 ... 95 mm ²
Laidininko skerspjūvis Cu:	1,5 ... 70 mm ²
Laidininko skersmuo:	3 ... 16 mm
Net Weight:	0,26 kg

Electrical values

Didžiausia sistemos įtampa:	1 kV
Energijos absoravimas, J:	2450 J
Nominali iškrovos srovė:	40 kA
Įtampa:	275 V
Piko įtampos apsaugos lygis:	1860 V
Nominal current:	15 kA

Features

Atjungiklis:	+
Viršįtampių iškroviklis:	SGA275-15, Class II



Others

ETIM Class: EC000381

ETIM Techninė specifikacija

etim

System configuration TN:	Yes
System configuration TN-C:	Yes
System configuration TN-C-S:	Yes
System configuration TN-S:	Yes
System configuration TT:	Yes
Nominal voltage AC:	275 V
Voltage protection level:	1,86 kV
Voltage protection level N-PE:	15 kV
Mounting method:	Direct mounting
Max. conductor cross section solid (solid stranded):	70 mm ²
Max. conductor cross section flexible (fine-strand):	70 mm ²

Packaging

Pallet package

Unit:	pcs
Package size:	945
Depth:	1200 mm
Width:	800 mm
Height:	1080 mm

Default package

Unit:	pcs
Package size:	15
Depth:	375 mm
Width:	250 mm
Height:	115 mm
Weight:	3,96 kg
Volume:	10,78125 l