

# ENSTO

Kibirkštinis iškroviklis

SDI27.2

Tipas	SDI27.2
GTIN	6438100305611
Pavadinimas	Kibirkštinis iškroviklis
	Skirtas SDI90.x polimerianams izoliatoriams kampinesse atramose ir SO255, SO256, SO181.6
Aprašymas	Kibirkštinis iškroviklis SDI27.2 naudojamas tempiamiesiems izoliatoriams SDI90.x, kampinesse atramose su laikanciuoju gnybtu SO181.6, inkarinese atramose su tempiamaisiais gnybtais SO255 arba SO256. Komplekte yra ragai ir 95 mm <sup>2</sup> laidas su antgaliais. Išlydžio tarpelis 130-150 mm, kai itampa 24-36 kV, 100 mm, kai itampa 12 kV. Lankinio išlydžio bandymas: 2 x 10 kA, 1s Trumpo jungimo bandymas: I1s=11,5 kA, 1s; Idyn=29 kA
Gamintojas	Ensto Finland Oy



## Techninė specifikacija

### Electrical values

Išlydžio tarpelis:	90 ... 250 mm
Nominali įtampa (Un):	12 ... 36 kV

### Others

ETIM Class:	EC000490
-------------	----------

### Dimensions

Net Weight:	0,83 kg
-------------	---------

## ETIM Techninė specifikacija

etim

Type of accessory:	Other
Material:	Other
Surface protection:	Other

## Packaging

---

### Pallet package

Unit:	pcs
Package size:	486
Depth:	1200 mm
Width:	800 mm
Height:	1190 mm

### Default package

Unit:	pcs
Package size:	9
Depth:	383 mm
Width:	258 mm
Height:	173 mm
Weight:	7,789 kg
Volume:	17,094822 l