

Akumuliatorinis LXT® gręžtuvas-suktuvas DDF485RGJ

18V • 50 Nm • 0-1900 aps/min

Galingas bešepetėlinis gręžtuvas-suktuvas

Galingas bešepetėlinis gręžtuvas-suktuvas su dviem reguliuojamo greičio režimais profesionaliems darbams. Maksimalus sukimo momentas: 50/25 Nm. Universalus įrankis montuotojams, statybininkams ir techninės priežiūros darbuotojams. Integruotas darbinis LED šviesos diodas. Komplektuojamas su dviem 6.0Ah akumuliatoriais, greituoju krovikliu ir Makpac lagaminu.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Įtampa LXT	✓
Nominali baterijos įtampa	18 v
Akumuliatoriaus tipas	Li-ion
Greitis be apkrovos	0 - 500 / 0 - 1900 min ⁻¹
Maks. sukimo momentas	50 / 27 Nm
Sukimo sankabos padėčių	21
Maks. skersmuo medienoje	38 mm
Maks. skersmuo pliene	13 mm
Griebtuvas	1,5 - 13 mm
Garso slėgio lygis (L _{pA})	74 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Vibracijos lygis (3 ašys) Gręžimo režime	≤ 2,5 m/sec ²
Vibracijos nepastovumas (K veiksnys)	1,5 m/sec ²
Svoris su akumuliatoriumi (EPTA-procedūra 01/2003)	1,4 - 1,7 kg
Produkto išmatavimai (I x P x A)	169 x 79 x 255 mm
Variklio be anglinių šepetėlių	✓

EAN 0088381733458

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Variklis be šepetėlių - lengvesnis ir mažesnis, ilgesnis darbo laikas, daugiau jėgos ir greičio.
- Ergonomiška gumuota rankena.
- Darbinis šviesos diodas.
- Lengvas ir galingas įrankis profesionaliam naudojimui.
- Įrankyje ir baterijose esanti apsaugos sistema užtikrina, kad įrankis atsijungtų automatiškai nukritus įkrovos lygiui iki minimumo. Taip tausojama baterija ir prailginamas jos tarnavimo laikas.
- Elektroninė apsauga nuo perkrovimo.



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)