

Akumulatorinis smūginis suktuvas

DTD153Z

18V • 1/4" • 170 Nm • 0 – 3 400 min⁻¹

Kompaktiškas šešiakampis griebtuvas.

Maksimalus sukimo momentas, pasiekiamas nustačius maksimalius sūkius. Patikimas suktuvo antgalio tvirtinimas.



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Li-ion akumulatorius 18V	-
Nominali baterijos įtampa	18 v
Įtampa LXT	✓
Akumulatoriaus apsaugos sistema	✓
Variklio be anglinių šepetėlių	✓
Greitis be apkrovos	0 - 3400 min ⁻¹
Maks. sukimo momentas	170 Nm
Veržlės sukimo diametrai	M5 - M16
Varžtas	M4 - M8
Didelio įtempimo varžto priveržimo galia	M5 - M14
Judesių skaičius	0 - 3600 min ⁻¹
Garso galios lygis (L _{WA})	107 dB(A)
Garso slėgio lygis (L _{pA})	96 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Vibracijos lygis (3 ašys), varžto tvirtinimas	13,0 m/sec ²

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Variklis be šepetėlių - lengvesnis ir mažesnis, ilgesnis darbo laikas, daugiau jėgos ir greičio.
- Maksimalus sukimo momentas, pasiekiamas nustačius maksimalius sūkius.
- Kompaktiškas šešiakampis griebtuvas.
- Patikimas suktuvo antgalio tvirtinimas.
- Ergonomiška gumuota rankena.
- Įrankyje ir baterijose esanti apsaugos sistema užtikrina, kad įrankis atsijungtų automatiškai nukritus įkrovos lygiui iki minimumo. Taip tausoama baterija ir prailginamas jos tarnavimo laikas.
- Darbinis šviesos diodas.

EAN 0088381823883

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

GALIMI PRIEDAI

194250-8

Griebtuvas 10mm 1/4" Adapteris



821550-0

Makpac lagaminas nr.2



837670-0

MAKPAC lagamino nr.2 įdėklas



KITA

Vartotojo vadovas

