

TW060DZ



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Įtampa CXT	✓
Akumuliatoriaus apsaugos sistema	✓
Greitis be apkrovos	0 - 2600 min ⁻¹
Maks. sukimo momentas	60 Nm
Veržlės sukimo diametrai	M8 - M12
Didelio įtempimo varžto priveržimo galia	M6 - M10
Judesių skaičius	0 - 3200 min ⁻¹
Griebtuvas	1/4 "
Garso galios lygis (L _{WA})	101 dB(A)
Garso slėgio lygis (L _{pA})	90 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Vibracijos lygis (3 ašys), varžto tvirtinimas	9,0 m/sec ²
Vibracijos nepastovumas (K veiksnys)	1,5 m/sec ²
Svoris su akumuliatoriumi (EPTA-procedūra 01/2003)	1,0 - 1,2 kg

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Labai mažas: tik 161 mm ilgio.
- Ergonomiška gumuota rankena.
- Darbinis šviesos diodas.
- Įrankyje ir baterijose esanti apsaugos sistema užtikrina, kad įrankis atsijungtų automatiškai nukritus įkrovos lygiui iki minimumo. Taip tausojama baterija ir prailginamas jos tarnavimo laikas.

EAN 0088381874939

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

KITA

Vartotojo vadovas

