

Akumulatorinis diskinis pjūklas

HS301DZ

12V max • 1 500 min⁻¹ • 85 mm

85mm,

Reguliuojamas pjovimo gylis 0–25,5 mm. Galimybė pjauti iki 45 laipsnių kampų. Dulkių nupūtimo funkcija užtikrina aiškų pjovimo linijos matomumą.



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Įtampa CXT	✓
Akumulatoriaus apsaugos sistema	✓
Disko skersmuo	85 mm
Veleno skersmuo	15 mm
Greitis be apkrovos	1500 min ⁻¹
Maks. pjovimo gylis 90°	25,5 mm
Maks. pjovimo gylis 45°	16,5 mm
Pjūvių skaičius, pjaunant medieną (22x100mm)	25,5 mm
Nuolydžio kampas	45°
Pjūklo ašmenys	✓
Garso slėgio lygis (L _{pA})	71 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Vibracijos lygis (3 ašys)	≤ 2,5 m/sec ²
Vibracijos nepastovumas (K veiksnys)	1,5 m/sec ²
Svoris su akumuliatoriumi (EPTA-procedūra 01/2003)	1,6 - 1,7 kg
Produkto išmatavimai (I x P x A)	331 x 170 x 155

EAN 0088381804943

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Reguliuojamas pjovimo gylis 0–25,5 mm.
- Galimybė pjauti iki 45 laipsnių kampų.
- Dulkių nupūtimo funkcija užtikrina aiškų pjovimo linijos matomumą
- Ergonomiška gumuota rankena.



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

PRIEDAI KOMPLEKTACIJOJE

452237-9

Priedas dulkių nusiurbimui HS300,



783202-0

Šešiakampis raktas JS3200



B-16885

T.C.T. pjūklas SPECIALIZED



GALIMI PRIEDAI

164095-8

Šoninis ribotuvas 5604R-5704R



452237-9

Priedas dulkių nusiurbimui HS300,



783202-0

Šešiakampis raktas JS3200



821550-0

Makpac lagaminas nr.2



837662-9

MAKPAC lagamino nr.2 įdėklas



B-16885

T.C.T. pjūklas SPECIALIZED



B-29430

T.C.T. pjūklas SPECIALIZED



KITA

Vartotojo vadovas

