

Akumulatorinis siaurapjūklis

JV103DZ

12V max • 800 – 3 000 min⁻¹

Kompaktiškas, lengvas ir galingas įrankis, palengvinantis pjovimą.

Prijungiamas prie dulkių siurblio - švaresniam darbui. Žemas vibracijos lygis patogiam darbui. 3-jų pakopų švytuoklinis judesys ir tiesus pjovimas.



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Įtampa CXT	✓
Variklio be anglinių šepetėlių	✓
Akumulatoriaus apsaugos sistema	✓
Judesių skaičius	800 - 3000 min ⁻¹
Pjūklelio eiga	23 mm
Maks. medienos pjovimo storis (90°)	90 mm
Maks. plieno pjovimo storis (90°)	10 mm
Pjovimo gylis: aliuminis	20 mm
Nuolydžio kampas	45°
Švytuoklės funkcija	✓
Pjūklo ašmenys	✓
Garso galios lygis (L _{WA})	96 dB(A)
Garso slėgio lygis (L _{pA})	85 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Vibracijos lygis (3 ašys)	8,5 m/sec ²
Vibracijos nepastovumas (K veiksnys)	1,5 m/sec ²
Svoris su akumulatoriumi (EPTA-procedūra 01/2003)	1,9 - 2,0 kg

EAN 0088381844932

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- 3-jų pakopų švytuoklinis judesys ir tiesus pjovimas.
- Galimybė pjauti iki 45 laipsnių kampu.
- Variklis be anglinių šepetėlių.
- Labai lengvas ir kompaktiškas.
- Ergonomiškas įrankio korpusas, patogiam darbui.
- Prijungiamas prie dulkių siurblio - švaresniam darbui.



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

■ PRIEDAI KOMPLEKTACIJOJE

783201-2

Šešiakampis raktas JN1600, 3200 /



A-85628

Siaurapjūklio pjūkleliai B-10 (T101B)



■ GALIMI PRIEDAI

783201-2

Šešiakampis raktas JN1600, 3200 /



A-85628

Siaurapjūklio pjūkleliai B-10 (T101B)



■ KITA

Vartotojo vadovas

