

Akumuliatorinis smūginis veržliasukis

DTW180Z

18V • 3/8" • 180 Nm • 0 – 2 400
min⁻¹



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

| | |
|--|--------------------------------------|
| Li-ion akumuliatorius 18V | - |
| Nominali baterijos įtampa | 18 v |
| Įtampa LXT | ✓ |
| Akumuliatoriaus apsaugos sistema | ✓ |
| Maks. sukimo momentas | 65 / 180 Nm |
| Greitis be apkrovos | 0 - 1300 / 2400 min ⁻¹ |
| Judesių skaičius | 0 - 2000 / 3600 min ⁻¹ |
| Griebtuvas | 3/8 " |
| Veržlės sukimo diametrai | M8 - M16 |
| Didelio įtempimo varžto priveržimo galia | M6 - M12 |
| Garso galios lygis (L _{WA}) | 100 dB(A) |
| Garso slėgio lygis (L _{pA}) | 89 dB(A) |
| Triukšmo nepastovumas (K veiksnys) | 3 dB(A) |
| Vibracijos lygis (3 ašys), varžto tvirtinimas | 9,0 m/sec ² |
| Vibracijos nepastovumas (K veiksnys) | 1,5 m/sec ² |

EAN 0088381856706

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Labai mažas: tik 144 mm ilgio.
- Ergonomiška gumuota rankena.
- Darbinis šviesos diodas.
- Įrankyje ir baterijose esanti apsaugos sistema užtikrina, kad įrankis atsijungtų automatiškai nukritus įkrovos lygiui iki minimumo. Taip tausojama baterija ir prailginamas jos tarnavimo laikas.



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

GALIMI PRIEDAI

821550-0

Makpac lagaminas nr.2



837670-0

MAKPAC lagamino nr.2 įdėklas



B-54651

Sukimo antgalių komplektas 9 vnt.



KITA

Vartotojo vadovas

