

Akum. tiesinis pjūklas

DJR187Z

18V • 0 – 3 000 min⁻¹ • 32 mm

Dėl didesnio pjovimo greičio ir pakeisto takto ilgio pjaunama daug efektyviau.

Įrankyje ir baterijose esanti apsaugos sistema užtikrina, kad įrankis atsijungtų automatiškai nukritus įkrovos lygiui iki minimumo. Taip tausojama baterija ir prailginamas jos tarnavimo laikas.



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Li-ion akumuliatorius 18V	-
Nominali baterijos įtampa	18 v
Įtampa LXT	✓
Akumuliatoriaus apsaugos sistema	✓
Variklio be anglinių šepetėlių	✓
Judesių skaičius	0 - 2300 / 3000 min ⁻¹
Pjūklelio eiga	32 mm
Maks. medienos pjovimo storis (90°)	255 mm
Didžiausia plieno vamzdžių pjovimo galia	130 mm
Garso galios lygis (L _{WA})	95 dB(A)
Garso slėgio lygis (L _{pA})	84 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Vibracijos lygis (3 ašys)	16,5 m/sec ²
Vibracijos nepastovumas (K veiksnys)	1,5 m/sec ²
Svoris su akumuliatoriumi (EPTA-procedūra 01/2003)	3,4 - 3,8 kg
Produkto išmatavimai (I x P x A)	439 x 83 x 231 mm

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Lengvai keičiami ašmenys.
- Ergonomiška gumuota rankena.
- Darbinis šviesos diodas.
- Įrankyje ir baterijose esanti apsaugos sistema užtikrina, kad įrankis atsijungtų automatiškai nukritus įkrovos lygiui iki minimumo. Taip tausojama baterija ir prailginamas jos tarnavimo laikas.
- Pakabinamas už kabliuko, patogus naudoti darbo vietoje.
- Įrankis dirba su visais 18V Li-ion akumuliatoriais išskyrus 1.3Ah

EAN 0088381806121

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

GALIMI PRIEDAI

821620-5

Lagaminas DJR186,DJR187



B-05169-2

Tiesinio pjūklo pjūkleliai BIM 152x0,9



B-49834

Tiesinio pjūklo pjūklelis TC/HM



B-49840

Tiesinio pjūklo pjūklelis TC/HM



B-49856

Tiesinio pjūklo pjūklelis TC/HM



B-55566

Tiesinio pjūklo pjūklelis TC/HM



B-55572

Tiesinio pjūklo pjūklelis TC/HM



B-55588

Tiesinio pjūklo pjūklelis TC/HM



B-55594

Tiesinio pjūklo pjūklelis TC/HM



KITA

Vartotojo vadovas

